

Obtenez le meilleur retour sur investissement avec la gamme de thermoformeuses automatiques de Formech. Ces machines sont conçues pour former les applications les plus exigeantes. Les spécifications standard de la HD1000c-T telles que 'Formech Vue du Cycle, double système de chauffe, pyromètre de chauffe, système de refroidissement, barrière immatérielle de sécurité, ainsi qu'une large gamme d'options font de la HD1000c-T une machine très polyvalente et robuste.



Fonction Clés

- Commande PLC avec écran tactile haute résolution 10"
- FCV® (Formech Vue du Cycle) avec mémoire à 40 programmes
- Chauffe Quartz avec standby variable
- 32 (16 supérieures et 16 inférieures) zones de chauffe contrôlables indépendamment
- Conduite pneumatique du plateau de chauffe
- Serre-flancs pneumatiques
- Table pneumatique avec régulateur
- Hauteur de table ajustable
- Pyromètre de chauffe
- Bullage
- Auto-nivellement
- Régulateur de débit à vide
- Caisson de vide d'air
- Manomètre
- Barrière immatérielle de sécurité
- Deux ventilateurs de refroidissement
- Accès opérateur multi-niveaux
- Pompe à palette avec graisseur 18m3/h
- Clé de verrouillage chauffage / table

Options

- Cadres de réduction
- Assistance piston avec régulateur de vitesse
- Brumisateur
- Table de refroidissement du moule
- Pyromètre de chauffe (chauffage du bas)
- Pyromètre de refroidissement
- Capteur de matériau transparent
- Contrôle à distance FA
- Kit de pièces détachées

Spécifications Techniques HD1000c-T

Dimensions de formage	Taille de la feuille	Profondeur max. de formage	Epaisseur max. de la feuille	Zones de chauffe	Type de chauffe	Largeur
960 x 560mm / 37.8 x 19.7"	1000 x 600mm / 39.4 x 23.6"	500mm / 19.7"	10mm / 0.39"	16 + 16	Quartz	2315mm / 91.1"
Hauteur max avec assistance piston	Profondeur	Poids	Europe – alimentation électrique triphasée	USA – alimentation électrique triphasée	Consommation d'énergie	Alimentation en air
2620mm / 103.1"	2599mm / 102.3"	2200kg / 4850lbs	380-415V / 35A ⁽¹⁾	208-240V / 60A ⁽¹⁾	21.5kW	87 PSI / 6 bar

⁽¹⁾ le courant nécessaire peut être plus élevé en fonction des options choisies.

Pour plus d'informations sur nos machines, visitez notre site Internet formech.com