

Obtenez le meilleur retour sur investissement avec la gamme de thermoformeuses automatiques de Formech. Ces machines sont conçues pour former les applications les plus exigeantes. Les spécifications standard de la HD1500-T telles que 'Formech Vue du Cycle, double système de chauffe, pyromètre de chauffe, système de refroidissement, barrière immatérielle de sécurité, ainsi qu'une large gamme d'options font de la HD1500-T une machine très polyvalente et robuste.



### Fonction Clés

- Commande PLC avec écran tactile haute résolution 10"
- FCV® (Formech Vue du Cycle) avec mémoire à 40 programmes
- Chauffe Quartz avec standby variable
- 48 (30 supérieures et 18 inférieures) zones de chauffe contrôlables indépendamment
- Conduite pneumatique du plateau de chauffe
- Serre-flancs pneumatiques
- Table pneumatique avec régulateur
- Hauteur de table ajustable
- Pyromètre de chauffe
- Bullage
- Auto-nivellement
- Régulateur de débit à vide
- Caisson de vide d'air
- Manomètre
- Barrière immatérielle de sécurité
- 4 ventilateurs de refroidissement
- Accès opérateur multi-niveaux
- Pompe à palette avec graisseur 18m<sup>3</sup>/h
- Clé de verrouillage chauffage / table

### Options

- Cadres de réduction
- Assistance piston avec régulateur de vitesse
- Brumisateur
- Table de refroidissement du moule
- Pyromètre de chauffe (chauffage du bas)
- Pyromètre de refroidissement
- Capteur de matériau transparent
- Assistance piston avec servomoteur
- Plateforme pour opérateur
- Contrôle à distance FA
- Kit de pièces détachées

### Spécifications Techniques HD1500-T

Dimensions de formage	Taille de la feuille	Profondeur max. de formage	Epaisseur max. de la feuille	Zones de chauffe	Type de chauffe	Largeur
1460 x 960mm / 57.5 x 37.8"	1500 x 1000mm / 59 x 39.4"	600mm / 23.6"	10mm / 0.39"	30 + 18	Quartz	2967mm / 116.8"
Hauteur max avec assistance piston	Profondeur	Poids	Europe – alimentation électrique triphasée	USA – alimentation électrique triphasée	Consommation d'énergie	Alimentation en air
2920mm / 115"	3779mm / 148.8"	4400kg / 9700lbs	380-415V / 85A <sup>(1)</sup>	208-240V / 150A <sup>(1)</sup>	55kW	87 PSI / 6 bar

<sup>(1)</sup> le courant nécessaire peut être plus élevé en fonction des options choisies.

Pour plus d'informations sur nos machines, visitez notre site Internet [formech.com](http://formech.com)